



BORNIT®-

Betonprimer

**Dvosložkový základní nátěr pro savý podklad
na bázi epoxidové pryskyřice**

Stav - techn. list: 20. červen 2007

Typ a vlastnosti	Betonový základ BORNIT®-Betonprimer je dvosložkové pojivo pro polysulfidové izolační materiály, které se používají přednostně v oblasti podlah k přípravě boků spár před použitím studené zálivky BORNIT®-Kaltverguß.	
Oblasti použití	Pro přípravu porézních, savých povrchů jako je beton, zdivo, dřevo (bez lazury nebo krycího nátěru), především v oblasti podlah.	
Zpracování	Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnot, jakož i bez volných částic. Složky A + B se důkladně promísí a der betonový základ se rovnoměrně nanese štětcem. Po době odvětrání 30 minut až 2 hodin (v závislosti na teplotě) může být nanesen izolační materiál. Betonový základ by neměl být zcela zaschlý. Uplynulo-li více než 24 hodin, je třeba vrstvu základu zdrsnit a nanést nový betonový základ.	
Technické údaje	chem. základ	epoxidová pryskyřice
	doba zpracování	2-3 hodiny
	doba schnutí	30 minut až 2 hodiny v závislosti na teplotě
	poměr míšení	složka A ke složce B = 4 : 1 hmotnostních dílů
	spotřeba	0,01 až 0,02 l/bm v závislosti na rozměrech spáry
	barva	bezbarvý, lehce nažloutlý
	kód produktu GISBAU	RE 2
	VOC- obsah slož. A	< 530 g/l
	VOC- obsah slož. B	< 680 g/l
Skladování	12 měsíců v neotevřeném balení	
Zdravotní, pracovní a protipožární ochrana	Údaje k VbF, TRGS, WGK atd. si laskavě vyhledejte v našem bezpečnostním datovém listu ES. Složky A a B jsou snadno vznětlivé a zdraví škodlivé při vdechnutí, požití a v případě styku s pokožkou. Udržujte mimo dosah zápalných zdrojů, nekuřte. Noste vhodné ochranné rukavice. Větší množství použijte jen v dobře větraných oblastech. Jinak dodržujte předpisy GefahrstoffVO (Nařízení o nebezpečných látkách).	
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdněny zbytky. Zbytky materiálu složek A + B mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN: 080409* (odpady lepicích a izolačních hmot obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).	



Poznámka

Tento list nahrazuje všechny dřívější technické informace o produktu. Tyto již neplatí. Údaje jsou sepsány podle nejnovějšího stavu aplikační techniky. Laskavě si však uvědomte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapotřebí odchylky od způsobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou, jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nepředstavují žádné sjednané vlastnosti produktu. Vyhrazuje si kdykoliv změny informací obsažených v tomto listu. Doporučujeme Vám, abyste se o případných změnách informovali na naší internetové stránce www.bornit.de.

Formy dodávky

(Kombinovaná nádoba - složka A + B)

1 l nádoba.....10 nádob na karton.....28 kartonů na paletu
