



BORNIT®- Bitugrund

Živičný základní nátěr podle DIN 18 195
testovaný Zkušebním úřadem materiálů v Drážďanech

Stav - techn. list: 01. březen 2007

Typ a vlastnosti Živičný základ BORNIT®-Bitugrund je rychleschnoucí základní nátěr na živičné bázi obsahující rozpouštědla, který lze natírat a stříkat. Testováno Zkušebním úřadem materiálů v Sasku (MPA Sachsen) podle DIN 18195/2 a AIB.

Oblasti použití Živičný základ BORNIT®-Bitugrund je jako základní nátěr nezbytný pro přípravu živičných nátěrů nanášených za horka, jakož i pro pokládání střešních a svařovaných pásů. Živičný základ BORNIT®-Bitugrund drží na betonu, zdivu, omítce a téměř všech ostatních běžných stavebních podkladech, jakož i na kovu. Živičný základ BORNIT®-Bitugrund se nehodí pro použití na pěnovém a extrudovaném polystyrenu. Živičný základ BORNIT®-Bitugrund je také základním nátěrem pro živičné nátěrové materiály *střešní lak BORNIT®-Dachlack*, *ochrana proti korozi BORNIT®-Korrosionsschutz*, *izolační nátěr BORNIT®-Isolieranstrich* a *pro studené lepidlo BORNIT®-Kaltkleber*, které se zpracovávají za studena. Upozornění: Podle stavebního oběžníku Bau-BG (11/05) se pro práce v interiérech doporučují výslovně živičné základové nátěry na emulzním základě (např. základní nátěr BORNIT®-Voranstrich LF)!

Výhody pro Vás

- maximálně jednoduchá manipulace, protože je produkt připraven k přímému použití
- lze použít univerzálně, proto existuje bezpočet možností použití
- dobrá přilnavost, rychleschnoucí
- ekonomičnost a snižování nákladů díky minimální potřebě přístrojů, materiálů a pracnosti
- vysoká schopnost pronikání do podkladu

Údaje k produktu stručně	Typ	základní živičný nátěr
	Základ	živice, lakový benzin
	Rozpouštědlo	lakový benzin
	Barva	černá
	Hustota při 20°C	0,86-0,88 g/cm ³
	Konzistence	možnost natírání, nastříkávání
	Nanášení	štětec, široká štětka, postřikovač ("airless")
	Skladování	Produkt není citlivý na mraz.
	Skladovatelnost	v originálních uzavřených nádobách min. 6 měsíců Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů!
	Čištění	přípravek na čištění živice BORNIT®-Bitumenreiniger
	Podle BetrSichV	Vznětlivý

Kód produktu GISBAU BBP 30
VOC- obsah < 480 g/l



Zpracování	<p>Podklad musí být suchý, čistý a bez mastnot. Volné části, poškozená místa v betonu a omítce, jakož i praskliny a díry je třeba předem vyspravit.</p> <p>Živičný základ BORNIT®-Bitugrund se nanáší na podklad natíráním, válečkem nebo stříkáním. Následující práce provádějte teprve po úplném proschnutí! Při normální teplotě je produkt připraven k okamžitému použití bez zahřívání a ředění.</p> <p>Nepoužívejte v interiérech! Pro oblast interiérů (např. izolace podlahy se svařovanými pásy) doporučujeme základní živičný nátěr neobsahující rozpouštědla BORNIT®-Voranstrich LF nebo penetraci základů BORNIT®-Fundamentgrund.</p>										
Spotřeba	cca. 0,2 l / m ² (v závislosti na savosti a struktuře podkladu může být spotřeba vyšší, resp. nižší).										
Skladování	Živičný základ BORNIT®-Bitugrund se musí skladovat v chladu a suchu. Produkt není citlivý na mráz! V originálních uzavřených nádobách lze skladovat min. 6 měsíců. Materiál je třeba udržovat mimo zápalných zdrojů.										
Zdravotní, pracovní a protipožární ochrana	<p>Výrobek se nesmí dostat do rukou dětem.</p> <p>Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.</p> <p>Používejte jen v dobře větraných oblastech.</p> <p>Pouze v tekutém stavu vznětlivý, zdraví škodlivý a ekologicky nebezpečný, udržujte mimo dosah zápalných zdrojů.</p> <p>Po odpaření rozpouštědla nepředstavuje produkt žádné ohrožení pro životní prostředí. Živičný film není nebezpečný pro člověka, ani pro rostlinnou a živočišnou říši.</p>										
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdněny zbytky. Zbytky materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN 080409* (odpady lepicích a izolačních hmot obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).										
Poznámka	<p>Tento list nahrazuje všechny dřívější technické informace o produktu. Tyto již neplatí.</p> <p>Údaje jsou sepsány podle nejnovějšího stavu aplikační techniky. Laskavě si však uvědomte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapotřebí odchylky od způsobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou, jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nepředstavují žádné sjednané vlastnosti produktu. Vyhraujeme si kdykoliv změny informací obsažených v tomto listu. Doporučujeme Vám, abyste se o případných změnách informovali na naší internetové stránce www.bornit.de.</p>										
Formy dodávky	<table><tr><td>1 l plechovka</td><td>18 plechovek na karton</td></tr><tr><td>5 l kbelík</td><td>75 nádob na paletu</td></tr><tr><td>10 l kbelík</td><td>45 nádob na paletu</td></tr><tr><td>25 l hobok</td><td>18 nádob na paletu</td></tr><tr><td>200 l sud</td><td></td></tr></table>	1 l plechovka	18 plechovek na karton	5 l kbelík	75 nádob na paletu	10 l kbelík	45 nádob na paletu	25 l hobok	18 nádob na paletu	200 l sud	
1 l plechovka	18 plechovek na karton										
5 l kbelík	75 nádob na paletu										
10 l kbelík	45 nádob na paletu										
25 l hobok	18 nádob na paletu										
200 l sud											