



# **BORNIT® - Dachlack**

*natíratelný a nástřikový nátěr na živичné bázi*

testováno Zkušebním úřadem materiálů v Drážďanech

Stav - techn. list: 03. červen 2007

## **Typ a vlastnosti**

Střešní lak BORNIT®-Dachlack je nátěrový materiál na živичné bázi obsahující rozpouštědla, který lze natírat a stříkat.

Živичný střešní nátěr je vhodný pro první nátěr, jakož i pro údržbu a sanaci střešních pásů, tavných pásů (kromě polymerových živичných pásů) a jiných živичných krytin.

Produkt je testován podle AIB. K dispozici je kontrolní certifikát Zkušebního úřadu materiálů (MPA) v Drážďanech.

## **Oblasti použití**

Střešní lak BORNIT®-Dachlack je živичný roztok s vysokou schopností penetrace a tak se hodí optimálně pro regeneraci zvětralých lepenkových střešních krytin. Střešní lak BORNIT®-Dachlack se kromě toho používá jako ochranné opatření bezprostředně po položení střešní krytiny. Střešní lak BORNIT®-Dachlack je rovněž vhodný k ochraně stavebních objektů z betonu, cihel nebo omítkových ploch proti zemní vlhkosti.

## **Výhody pro Vás**

- dobrá krycí schopnost již po prvním natření
- maximálně jednoduchá manipulace, protože je produkt připraven k přímému použití
- lze použít univerzálně, proto existuje bezpočet možností použití
- dobrá přilnavost díky podílům lakového benzínu
- ekonomičnost a snižování nákladů díky minimální potřebě přístrojů, materiálů a pracnosti

## **Údaje k produktu stručně**

Typ	Živичný nátěr neobsahující plniva
Základ	živice, rozpouštědla
Rozpouštědlo	lakový benzin
Barva	černá
Komponenty vytvářející film	cca 60 %
Hustota při 20°C	0,91-0,93 g/cm <sup>3</sup>
Plniva	žádná
Konzistence	tekutá
Nanášení	štětec, váleček široká štětka, postřikovač (airless)
Teplota zpracování (okolí a podklad)	od + 5°C do maximálně +35°C
Odolnost vůči dešti	max. 6 hodin
Doba vytvrzení	max. 8 hodin při 20 °C
Skladování	v suchu, produkt není citlivý na mráz
Skladovatelnost	v originálně uzavřených nádobách min. 6 měsíců Uchovávejte mimo dosah zápalných zdrojů!
Čištění	přípravek na čištění živice BORNIT® - Bitumenreiniger
Podle BetrSichV	Vznětlivý
Kód produktu GISBAU	BBP 30
VOC- obsah	< 380 g/l



<b>Podklad</b>	Podklad musí být suchý, čistý a bez mastnot. Střešní lak BORNIT®-Dachlack drží na všech běžných stavebních podkladech. V případě silně zvětralých a křídujících, minerálních podkladů použijte jako základní nátěr BORNIT®-Bitugrund.
<b>Zpracování</b>	Střešní lak BORNIT®-Dachlack je připraven k okamžitému zpracování. Při zpracování je třeba dbát na to, aby teplota okolí a podkladu nepřekročila +35°C! Doporučují se dva nátěry.
<b>Spotřeba</b>	cca. 0,4 l / m <sup>2</sup> na jeden nátěr
<b>Skladování</b>	Lze skladovat min. 6 měsíců. Není citlivý na mraz!
<b>Zdravotní, pracovní a protipožární ochrana</b>	Výrobek se nesmí dostat do rukou dětem. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte jen v dobře větraných oblastech. Pouze v tekutém stavu vznětlivý a ekologicky nebezpečný, udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Po odpaření rozpouštědla nepředstavuje produkt žádné ohrožení pro životní prostředí. Živíčný film není nebezpečný pro člověka, ani pro rostlinnou a vodní říši.
<b>Likvidace</b>	K recyklaci odevzdávejte jen nádoby, ze kterých byly vyprázdněny zbytky. Zbytky materiálu mohou být zlikvidovány podle AVV-ASN 080409* (odpady lepicích a izolačních hmot obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky).
<b>Poznámka</b>	Tento list nahrazuje všechny dřívější technické informace o produktu. Tyto již neplatí. Údaje jsou sepsány podle nejnovějšího stavu aplikační techniky. Laskavě si však uvědomte, že v závislosti na stavu stavebního objektu mohou být zapotřebí odchylky od způsobu práce navrženého v tomto listu. Pokud není jinak ujednáno konkrétní smlouvou, jsou všechny informace uvedené v listu nezávazné a tudíž nepředstavují žádné sjednané vlastnosti produktu. Vyhrazujeme si kdykoliv změny informací obsažených v tomto listu. Doporučujeme Vám, abyste se o případných změnách informovali na naší internetové stránce <a href="http://www.bornit.de">www.bornit.de</a> .
<b>Formy dodávky</b>	1 l plechovka ..... 18 plechovek na karton 5 l kbelík ..... 75 nádob na paletu 10 l kbelík ..... 45 nádob na paletu 25 l hobok ..... 18 nádob na paletu 200 l sud